



KUBE II SCANNER

Stampante lottery-Kube II Scanner

KUBE II SCANNER è il risultato della combinazione di uno scanner per schedine e ricevute di gioco ad alte prestazioni e di una stampante termica ad alta velocità dotata di stacker. KUBE II SCANNER opera con schedine per lotterie standard, larghezza 82 millimetri e lunghezza massima 350 millimetri ed è in grado di leggere i codici a barre in combinazione con coupon e ricevute di gioco. Le ricevute di gioco sono stampate su carta larga 80/82.5mm, la stampante gestisce un rotolo di carta con diametro di 150mm. Le ricevute di gioco stampate possono essere annullate ristampandole con la dicitura "hai vinto" o "annullato".
Un prodotto - Una soluzione completa!

- Scannerizza la schedina
- Stampa una ricevuta di gioco velocemente
- Verifica e annullo della ricevuta di gioco:

Legge il codice a barre sulla ricevuta di gioco, controllo della validità e annullo della ricevuta di gioco




CARATTERISTICHE

- Scanner Integrato
- Lettura Barcode
- Ampio Rotolo Carta
- Scansione Intelligente Coupons
- Annulla il biglietto

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

- Scanner Integrato
- Lettura Barcode
- Ampio Rotolo Carta
- Scansione Intelligente Coupons
- Brandeggia il biglietto
- Unità compatta all-in-one
- Risoluzione di stampa 203 dpi
- Memoria espandibile fino a 2GB
- Archiviazione di massa
- Windows e Linux drivers



- Software CardSet per creare e modificare le proprie schedine di gioco (disponibile per Windows)

SPECIFICHE SCANNER

- Risoluzione 203dpi (8 dot/mm)
- Velocità di scansione 250mm/sec
- Area di scansione: 82mm (W) x 350mm (L)
- Fino a 40 tipi di schedine programmabili
- Formato dati: immagini 256 scala di grigi e b/n, coordinate matrice di punti (x,y)
- Ricerca rettangoli: 8800 max (totale)
- Lettura codici a barre
- Tecnologia CIS (Contact Image Sensor)
- Luce scansione rossa (verde opzionale)

APPLICAZIONI

- **Lotterie:** lettura schedine, stampa delle giocate e riconoscimento e/o annullo delle vincite
- **Sport o scommesse ippiche:** stampa delle scommesse, lettura o scansione delle scommesse, annullo in caso di vincita, giocate multiple
- **Retail:** lettura e scansione coupons, ricevute firmate per pagamenti con pos, dati di acquisto e punti fedeltà, deduzioni sconti dal conto totale
- **Bancario:** lettura e scansione assegni e documenti bancari

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Stampa termica
Numero di dot	8 dots / mm
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa (mm/sec)	190
Set caratteri	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)
Formato di stampa	Normale, Altezza e larghezza da 1x a 8x, espanso, inverso, sottolineato, script
Direzione di stampa	Dritto, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	80mm/ 82.5mm
Spessore carta	da 75 a 85µm
Dimensioni rotolo	max Ø 150mm
Emulazione	CUSTOM / POS
Interfacce	USB 1.1 full speed + Seriale RS232
Buffer dati	20 Kbytes
Memoria flash	512 KB
Memoria grafica	1 logo da 608 x 862 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo su richiesta WHQL e installazione silente; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows 32/64 bit)
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, CardSet Custom Windows API: KUBE II SCANNER (dalla versione firmware 1.45 e successive) KUBE II SCANNER VERIPRINT (dalla versione firmware 1.51 e successive)
Alimentazione	24 Vdc ± 10% (alimentatore esterno)
Assorbimento medio	1A media (12,5% dots accesi)
Funzione DKD	1 driver o display cliente collegato direttamente
MTBF	60.600 ore (scheda elettronica)
Sicurezza	EN60950 2001
Marchi	CE, RoHS Compliant
Dimensioni	357(L) x 216(H) x 140(W)mm (con sportello chiuso) 445(L) x 354(H) x 140(W)mm (con sportello aperto)
Peso	3,3 Kg

MODELLI



911BS020300733

SISTEMA MULTIFUNZIONE KUBEII
SCANNER



911BS030200733

SISTEMA MULTIFUNZIONE KUBEII
SCANNER VERIPRINT

Via Berettine, 2 - 43010 Fontevivo PR - P. IVA: IT02498250345 - TEL: +39 0521 680111 - FAX: +39 0521 610701 - CODICE UNIVOCO: 8RQN7AZ

I dati tecnici presenti su questo sito non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.

Ultimo aggiornamento: 17 maggio 2024